

# Hinweise

## Sporfedern Sportfahrwerke Gewindefahrwerk SD-Kits

0	Dieser Satz enthält kein TÜV Teilegutachten. Einzelabnahme nach §21 erforderlich. Vergleichsgutachten wird mitgeliefert.	73	Hinterachs-Stossdämpfer mit Augenbefestigung.	183	Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 12mm.
1	Federnsätze dürfen nur mit ausreichend gekürzten Dämpfern verwendet werden.	75	Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden (für Caddy VW Teile Nr.: Blattfeder 2K0511151N für Caddy Maxi VW Teile Nr.: Blattfeder 2K3511151E).	184	Bei Fahrzeugen mit EDC bzw. 8Zyl. Motorisierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig: für die VA: BMW Teile-Nr.; Domlager 31331091709 + Scheibe 3133116983 + Manschette 3133110196, für die HA: BMW Teile-Nr. Stützlager 33521091710 + Stütztopf 33521090282 + Scheibe 33521092986 + Schutzrohr 31331137932 + Elastomere 33531091031.
2	Nicht für Kombi-, Variant-, Turnier-, Touring-, Caravan-,... Fahrzeuge.	77	Hinterachs-Stossdämpfer mit Gabelbefestigung.	185	An der HA werden Sportstossdämpfer und Gelenkstangen zur Verstellung der Höhe geliefert. Die serienmässige Luftfeder wird beibehalten.
3	Nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung.	78	Vorderachsfedersteller über Distanzring höhenstellbar.	186	Um bei maximaler Tieferlegung die Mindesthöhe der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger (350mm) bzw. des Tagfahrlichts (250mm) gemäss STVZO zu gewährleisten müssen diese gegebenenfalls entsprechend umgerüstet werden.
4	Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).	80	Nur für 2- und 3- türige Fahrzeuge.	187	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung DCC ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510141. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
6	Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.	81	Nur für 4- und 5- türige Fahrzeuge.	188	Bei Fahrzeugen die mit Audi magnetic ride ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510124. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
6a	Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.	85	Nicht für Turbo- Otto- Motoren.	189	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510144. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
7	Ggfs. sind die vorderen Anschlagbegrenzer auszutauschen. Hier müssen die folgenden OE Anschlagbegrenzer verwendet werden: 1K0412303F.	90	Die VA- Höherlegung darf nur in Verbindung mit einer Höherlegung an der Hinterachse verwendet werden.	190	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510145. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
8	Nicht für Fahrzeuge mit 16V / 20V / 24V und RSI Motoren.	91	Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenradius Ø von 50mm muss zur Verbesserung der Freigängigkeit der Antriebswellen, der Koppelstangensatz Art.- Nr. 68550008 verwendet werden. Preis CHF 153.00 inkl. MwSt.	191	Nur für Fahrzeuge mit Luftfederung. Das Fahrzeugniveau muss in der Vertragswerkstatt eingestellt werden.
9	Dieser Satz wird ohne HA-Federn geliefert.	92	Vordere Distanzscheiben nur für Fahrzeuge mit 47mm Dämpferrohrdurchmesser (OE).	192	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510145. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
10	Nicht für Fahrzeuge mit Audi magnetic ride.	93	Bei Fahrzeugen die serienmässig mit einem Nivomat-Dämpfer ausgerüstet sind, kann nur das Sportfahrwerk verwendet werden. Der Nivomat-Dämpfer wird durch den im Lieferumfang enthaltenen Sportstossdämpfer ausgetauscht.	193	Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden. (VW Teile Nr.: Blattfeder 2K0511151N).
11	Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.	94	Vordere Distanzscheiben nur für Fahrzeuge mit 51mm Dämpferrohrdurchmesser (St suspensions).	194	Die angegebene Tieferlegungsrate kann unter Umständen abweichen. Die Fahrzeuge werden ab Werk mit verschiedenen hohen Feder-Gummiunterlagen an der Hinterachse ausgeliefert. Die max. erreichbare Tieferlegung wird durch die Verwendung der 5mm Feder- Gummiunterlagen an der Hinterachse realisiert. Die Tieferlegungsrate kann durch die Verwendung von 5, 9, 13 oder 17mm Gummis entsprechend variiert werden (die Gummiunterlagen sind nur als Originalteil erhältlich).
11a	Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.	96	Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werksseitiger 16" Serienbereifung.	195	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510175 (nicht OPC) / 68510228 (nur OPC). Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
14	Bei werkseitig tiefergelegten Modellen können keine Federnsätze verwendet werden, nur Fahrwerke sind zulässig.	97	Nicht für "G40" Modelle.	196	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510213. Preis CHF 599.00 inkl. MwSt.
16	Nicht für Fahrzeuge mit serienmässigem Sportfahrwerk.	99	Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Mass der werkseitigen Tieferlegung.	197	VA- Federbein mit unteren Befestigungsschrauben M10.
18	Satz enthält nur 2 Hinterachsledern.	102	Bei Fahrwerken oder VA- Dämpfern für Fahrzeuge ab Modell 2002 müssen die vorderen Federunterlagen gegen neue Federunterlagen, Audi Teile- Nr. 4D0412107B ausgetauscht werden.	198	VA- Federbein mit unteren Befestigungsschrauben M12.
19	Nicht für V-Tec-Modelle.	112	Aufgrund spezifischer Fahrzeugbauart ist die Einstellung der Dämpfercharakteristik nur im ausgebauten Zustand möglich. Durch Modifikation (z.B. Innenverkleidung ändern) kann dieses Ausstattungsmerkmal jedoch oft wieder hergestellt werden.	199	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510253. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
21	Nicht für Fahrzeuge mit gasbetriebenen Motoren.	115	Bei Fahrwerken mit einer Tieferlegung ab 45mm, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550006. Preis CHF 269.00 inkl. MwSt. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550007. Preis CHF 299.00 inkl. MwSt.	200	Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse (Einzelradaufhängung).
25	Dieser Satz enthält kein TÜV Teilegutachten. Einzelabnahme nach §21 erforderlich. Vergleichsgutachten wird mitgeliefert.	120	Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.	201	Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
27	Bei Fahrzeugen, bis Bj. 10/06, müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorn versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind über den Hersteller (Fiat) mit der Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen.	121	Bei maximaler TÜV- geprüfter Tieferlegung, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550000. Preis CHF 269.00 inkl. MwSt. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550005. Preis CHF 299.00 inkl. MwSt.	202	Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. KW Nr. 68510021. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
30	Die angegebene Tieferlegungsrate kann unter Umständen abweichen. Die Fahrzeuge werden ab Werk mit verschiedenen Feder-Gummiunterlagen ausgeliefert. Die max. erreichbare Tieferlegung wird durch Verwendung von 1-Punkt/Noppen Feder- Gummiunterlagen an der Vorder- und Hinterachse realisiert. Die Tieferlegungsrate kann durch die Verwendung von 3-Punkt/Noppen- oder 5-Punkt/Noppen Gummis entsprechend variiert werden (die Gummis sind nur als Original erhältlich).	122	Bei Fahrzeugen mit Nebelscheinwerfern sind diese durch Entfernen der Glühlampe und Lampenfassung unbrauchbar zu machen.	203	Nicht für Fahrzeuge mit kpl. Federbein an der Hinterachse. Hier sind Feder und Dämpfer getrennt angeordnet.
31	Die angegebene Tieferlegungsrate kann bedingt durch Ausstattungsvarianten um bis zu +/- 25 mm variieren.	123	Nicht geeignet für Fahrzeuge mit schweren Ausstattungen wie z.B. Westfalia Umbau, Wohnmobile oder Sonderausstattungen.	204	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510212. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
32	VR6-Modelle sind nur zulässig ohne Klimaanlage.	124	Bei allen Fahrzeugen vor Bj. 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teilenummern: Domlager 3133676497; Scheibe 31331116983; Mutter 31331110196).	205	Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 7775940 + Hülse 7795259 + Tellerscheibe 7795260)
39	Nicht für CTI/GTI/GLI/GTE/GLE/GSI-Modelle.	128	Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 52mm betragen.	206	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510314. Preis CHF 674.00 inkl. MwSt.
40	Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Tieferlegungsfedern und Sportdämpfer geliefert.	130	Bei diesen Fahrzeugen muss darauf geachtet werden, dass die Lenkspurstangen und der Stabilisator genug Abstand zur Karosserie haben. Mindestabstand 5,0mm. Nötigenfalls ist diese in diesen Bereichen nachzuarbeiten.	207	Nicht für Fahrzeuge mit Xenon - Hauptscheinwerfer.
41	Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Sportdämpfer (der jeweilig bestellten Serie) geliefert, die Höhenverstellung der Hinterachse erfolgt über Verstellung der Drehstabfedern.	131	Bei Fahrzeugen mit ABS muss eine separate Befestigung für die ABS-Kabel geschaffen werden.	207a	Fahrwerke, nicht für Fahrzeuge mit Xenon - Hauptscheinwerfer. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.
42	Bei Einbau mit serienmässigen Rad/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.	132	Die Höhenveränderung der Hinterachse kann über das Verstellen der Drehstabfedern erreicht werden.	208	Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig (beim Fiat Bravo/Brava nur an Fahrzeugen mit serienmässigem Sportfahrwerk). (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 00046469709 + Fangtopf 00046448102).
44	Fahrwerke nur passend für Fahrzeuge mit Federbeinaussendurchmesser von 45 mm (kann im eingebauten Zustand am Fahrzeug gemessen werden).	135	Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 58mm betragen.	209	Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510342. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
45	Fahrwerke nur passend für Fahrzeuge mit Federbeinaussendurchmesser von 51 mm (kann im eingebauten Zustand am Fahrzeug gemessen werden).	138	Nicht für Fahrzeuge mit langem Radstand.	210	Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. KW Nr. 68510065. Preis CHF 449.00 inkl. MwSt.
46	Spezieller Satz für Fahrzeuge mit Niveauregulierung. Die Höhe wird durch Einstellen des Niveausensors angeglichen.	139	Nur für Fahrzeuge mit langem Radstand.	VA	Vorderachse
48	Die max. zul. Achslast wird auf den in Klammern angegeben Wert reduziert.	156	Nur für Fahrzeuge mit ESP-System.	HA	Hinterachse
52	Nicht für Cabrio / Targa.	164	HA- Dämpfer sind nicht in der Härte einstellbar. Es werden Sportstossdämpfer mit härterer Dämpfercharakteristik geliefert.	MLA	nur für Modelle mit Mehrlenker-Hinterachse (Multilink-Hinterachse / mit Motoren ab 90 kW)
54	Nicht für Fahrzeuge mit Vollausstattung.	170	Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.).	VLA	nur für Modelle mit Verbundlenker-Hinterachse (mit Motoren unter 90 kW)
55	Nur für Fahrzeuge mit Vollausstattung.	181	Nicht für Fahrzeuge mit ESP-System.	X	Von diesem Fahrwerk gibt es versch. Varianten je nach Fahrzeugausführung
57	Nicht für Fahrzeuge mit Automatic oder DSG-Getriebe.	182	Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 10mm.		
59	Nur für Fahrzeuge mit serienmässigem Sportfahrwerk.				
65	Nicht für Fahrzeuge mit Luft-Federung.				
66	Nicht für Fahrzeuge mit "Schlechte Weg oder Fun- bzw. Cross-Ausführung".				
70	Bitte beachten Sie, dass der Radausschnitt an der Vorderachse grösser ist als der der Hinterachse. Bei gleichmässiger Tieferlegung entsteht der Eindruck, dass das Fahrzeug an der Hinterachse tiefer liegt.				
71	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.				
72	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.				